

GO

INSTRUCTION MANUAL

GO-700

GO-900

GO-1000

GO-1200

GO-1400

GRECO GUITAR®

製造元・富士弦楽器製造株式会社
発売元・株式会社神田商会

〒101 東京都千代田区神田鍛冶町3-4-2
TEL.(03)254-3641(代)

〒541 大阪市東区北久宝寺町5-51
TEL.(06)241-1181(代)

〒060 札幌市中央区大通り東7丁目1番114-119
TEL.(011)221-8291(代)



ツマミの回転強さが付属品の調整工
具で微調整でき、スムーズで確実な
回転が可能です。また回転抵抗が少
ないので耐久性に優れています。



付属の六角ボックスレンチ棒をトラ
スロッドに入れ、締めるとネックは
逆ぞりに、ゆるめると正ぞりの状態
になります。ヘビーゲージ（1弦で
.011）を使う場合は少し締め気味の
方がよいでしょう。



弦の交換は写真のよ
うに弦を上から糸巻
のポストへ通します。



弦は最低でも2回は
ポストに巻きつけま
す。八角ポストにな
っていますから弦が
ポストにしっかり巻
きつき弦のゆるみも
ありません。



通し終った弦はニッパ
ー等を使いエンドの
所から切ります。


3回路切替スイッチ
左側のポジションで第1、センター
で第1と第2、右側のポジションで
第2ピックアップの音が出ます。



オクターブ・ピッチを調整する場
合はマイナスのドライバーを使い、駒
を移動させます。レインジが広いの
で正確なオクターブ・チェックが可
能です。



ピックアップのボールベースは六角
になっており、付属のミニレンチで
ボールベースを調整することができ
ます。ボールベースは弦から3mm～
4mm位にセットする方がよいでし
ょう。



ピックアップ全体の高さ調整はドラ
イバーを使います。左側だけ2つネ
ジがセットされていますから角度が
つけられピックアップの弦に対する
セットが完璧にできます。



GO

INSTRUCTION MANUAL

GO-700

GO-900

GO-1000

GO-1200

GO-1400

GRECO GUITAR®

製造元・富士弦楽器製造株式会社
発売元・株式会社神田商会

〒101 東京都千代田区神田鍛冶町3-4-2
TEL.(03)254-3641(代)

〒541 大阪市東区北久宝寺町5-51
TEL.(06)241-1181(代)

〒060 札幌市中央区大通り東7丁目1番114-119
TEL.(011)221-8291(代)